



G. E. Paints  
دهانات جي إل اي

## مواصفات المنتج الفنية جي - برووف 200

### وصف المنتج :

عازل أسطح مائي عالي الجودة مصنوع من أساس أكريليك من لبنة مقاوم للماء للأسطح المختلفة ، متاح باللون الأبيض وبعض الألوان المختارة.

### خصائص المنتج :

- قرفة عالية على التمدد ومقاومة الشروخ .
- عازل أسطح مائي من مقاوم للماء .
- مقاومة عالية لترابة .
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية وتغيرات درجة الحرارة والتلوث .
- قوة تخطية عالية .
- خواص تبريد للأنبوبة و انعكاس لأشعة الشمس .

### نوع السطح

الأسطح الخرسانية ، الألواح الأسمنتية و دورات المياه ... الخ .

### الإستخدامات المقترحة :

مناسب للاستخدام الخارجي و الداخلي .

### المواصفات الفنية :

المظهر النهائي	مطفي
اللزوجة	5 كرiss ( عند درجة حرارة 25 °م - 50% رطوبة ) ± 135 وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D 2014) 10 - 562 )
الكتافة	3 جم / سم <sup>3</sup> ( عند درجة حرارة 52 °م - 50% رطوبة ) 0.05 ± 1.40 وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D 2014) 13 - 1457 )
نسبة المواد الصلب بالحجم	% 2 ± 50
نقطة الوميض	غير قابل للإشتعال

### طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترحة ( بالحجم )	ماء ( حتى 10 % )
ادوات التطبيق	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

### سمك الفيلم ومعدل الفرد :

1 كجم لكل متر مربع عند سماكة 500 ميكرون



G. L. E. Paints  
دهانات جي. إل. اي

## مواصفات المنتج الفنية جي - برووف 200

### زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سماكة الفيلم و اختبار الالوان و عدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 2 ساعة ( حد أدنى )

إعادة الطلاء : 5 ساعة ( حد أدنى )

### نظام الطلاء المقترن :

الاسطح ( الجديدة والقديمة ) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

### الاسطح الأسمنتية الجديدة :

10 طبقة جي - برووف 200 ( مخفف 10% بالماء ) .

2 طبقة جي - برووف 200 .

### الاسطح القديمة :

ينظف السطح بالماء و النظف . تأكد من أن السطح جاف و ناعم تماماً ثم يتم تطبيق التالي :

2 طبقة جي - برووف 200 .

### شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد عزله عن 10 درجة سلزيوس و 3 درجه سلزيوس درجة الحرارة و درجة الرطوبة .

### التخزين

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .

يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة .

يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

### إرشادات الاستعمال والسلامة:

يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحضيرية الموجودة لهذا المنتج.

يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق .

ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش .

يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير .

### ملحوظة :

النفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث و حماية البيئة.

### توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين ومواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا .



Paints

دهانات