



G . L . E Paints
دهانات جي إل اي

مواصفات المنتج الفنية دهان مشاشكو

وصف المنتج :

طلاء على شكل ترائي كثيف القوام مكون من مادتين، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، ذو تشكيلات ترائية متنوعة، يمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويعطي مظهر بيوت الطين القديمة.

خصائص المنتج :

- مظهر تقليدي وأنيق : يعطي الجدران لمسة طبيعية تشبه الطين .
- متانة عالية : يتحمل العوامل الجوية إذا طبق بطريقة صحيحة .
- نفاذية جيدة : يسمح للجدران بالتنفس ، مما يقلل من مشاكل الرطوبة .
- إمكانية التلوين : يمكن إضافة أصباغ طبيعية للحصول على ألوان مختلفة تناسب الديكور .

الاستخدام :

- يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري للبيوت الترائية العريقة.
- المطعم والملاهي ذات الطابع التقليدي ، الفلل والإستراحات لمحاكاة التصاميم القديمة .

المواصفات الفنية :

مطفي	المظهر النهائي
اللون الطبيعي	اللون
400 جم / سم ² (عند درجة حرارة 25°C - 50% رطوبة) (ASTM D 10 - 2014) وفقاً للمواصفات القياسية	اللزوجة
0.05 ± 1.85 ج / سم ³ (عند درجة حرارة 25°C ، 50% رطوبة) (13 - 1457 D) ASTM D وفقاً للمواصفات القياسية	الكتافة
%60 ± 2	نسبة المواد الصلبة بالحجم

طريقة التطبيق :

الماء العذب (حتى 10 %)	المحفف ونسبة المقرحة (بالحجم)
يطبق يدوياً بعد ارتداء القفازات الواقية.	ادوات التطبيق

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

0.54 م² / كجم عند سماكة جاف 600 ميكرون حسب التطبيق .
0.4 م² / كجم عند سماكة جاف 800 ميكرون حسب التطبيق .
0.32 م² / كجم عند سماكة جاف 1000 ميكرون حسب التطبيق .

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سماكة الفيلم و اختيار الألوان و عدد طبقات الطلاء .
الجفاف السطحي : ساعتان (يعتمد على سماكة الطبقة) .
الجفاف الصلب : 48 ساعة .
الجفاف التام : 7 أيام .

مواصفات المنتج الفنية دهان مشاشكو

تجهيز السطح :

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صليباً وخال من النقوص والحفريات والتلوّعات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكيد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الروائب والأترية والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.

للتطبيقات الداخلية و الخارجية :

- طلاء طبقة واحدة من "برايمر جي - 100" وتركه حتى يجف.
- مزج الطلاء جيداً مع ألياف القش المعالج قبل التطبيق مباشرةً.
- طلاء طبقة واحدة من "دهان مشاشكو" بالسمakanة المطلوبة.
- تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة..

شروط التطبيق :

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8%， والرطوبة النسبية المحيطة عن 70%.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (PH = 9).
- يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من الماء العذب للحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها تماماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء التطبيقين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال تطبيق الدهان..

التخزين :

- عaman من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة.
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية و بعيداً عن أشعة الشمس و الحرارة المباشرة.
- يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها.

إرشادات الاستعمال والسلامة :

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق و في أثناءه.
 - يجب تحجب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفاضة لأي جهة محلية معتمدة لعرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملحوظة :

النفايات و العبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث و حماية البيئة.

توضيح :

العلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات العملية و الخبرة العملية.

الشركة غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات.

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار.