



G. L. E Paints
دهانات جی ال اے

مواصفات المنتج الفنية

وصف المنتج

برايمر عالي الجودة ، مصنوع من أفضل أنواع الألكيديات عالية الجودة صنع خصيصاً للحماية من التأكل والصدأ في مختلف الظروف الجوية .

خصائص المنتج

- فوهة التصاق عالية .
 - سريع الجفاف .
 - فوهة تغطية ممتدة .
 - ممتدة ممتدة وقدة عالية على مقاومة الطرف الحميدة .

الاستخدامات المقترنة

مناسب للأسطح الداخلية والخارجية .

نوع السطح

الأسطح الحديدية و المعدنية .

المواصفات الفنية :

مطفي	المظهر النهائي
±140 كربس (عند درجة حرارة 25°C - 50% رطوبة) وفقاً للمواصفات الفياسية (ASTM D 10-562) (2014)	الزوجة
0.03± 1.32 جم / سم³ (عند درجة حرارة 52°C - 50% رطوبة) وفقاً للمواصفات الفياسية (ASTM D 13-1457) (2014)	الكثافة
47 ± 2%	نسبة المواد الصلب بالحجم

طريقة التطبيق :

المحف ونسبة المقترحة (بالحجم)	سييريت (8 - 12 %)
ادوات التطبيق	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش

سمك الفيلم ومعداً، الفرد:

سماكه الطبقة الرطبة	سماكه الطبقة الجافة
90 - 60 ميكرون	40 - 30 ميكرون



G. L. E. Paints
دهانات جي إل اي

مواصفات المنتج الفنية برايمر أحمر أوكسيد

زمن التجفيف

يعتمد على تيار الهواء ، درجة الحرارة ، سمك الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 6 ساعات .

إعادة الطلاء : 18 ساعات .

جفاف تام : 24 ساعة .

نظام الطلاء المقترن

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الاسطح المعدنية

- طلاء 1-2 طبقة من جي . ال . اي برايم أحمر أوكسيد

الاسطح القديمة

- بعد الصنفرة، ينظف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماماً ثم يتم تطبيق الخطوات السابقة .

شروط التطبيق

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلسليوس و 3 درجة سلسليوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح ، أدوات التطبيق ، مسامية السطح و درجة الحرارة ... الخ .

2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .

3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عامان من تاريخ الإنتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
- يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

• يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.

• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.

• يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الحلق أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.

• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.

• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملحوظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجن و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا.