



G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. اي

مواصفات المنتج الفنية جي - سيلك جرين

وصف المنتج :

دهان مستحلب حرير عالي الجوده بدون رائحة يعتمد على 100% أكريليك نقى واصفات خاصة ، يعطى لمسة نهائية ناعمة مع مقاومة جيدة للبقع ، وخصائص ممتازة مضادة للبكتيريا والملحويات والفطريات .

خصائص المنتج :

- مقاومة ممتازة للبكتيريا والفطريات .
- مقاومة عالية ضد البقع .
- قدرة فائقة على الإحتفاظ باللمعان .
- الثبات والتحمل طويل الامد / الأجل .
- سهولة التطبيق .

الاستخدام :

مناسب للإستخدام الداخلي .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية...الخ .

النهاي	الظهر
اللزوجة	5 كربس (عند درجة حرارة 25 °م - 50% رطوبة) للبيز
الكتافة	0.05± 1.29 جم / سم ³ (عند درجة حرارة 25 °م - 50% رطوبة) للبيز
نسبة المواد الصلب بالحجم	%2 ± 40
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

طريقة التطبيق :

مخفف ونسبة المقترن بالحجم : ماء (10 - 15 %)
ادوات التطبيق : الرولة ، الفرشاة ، مسدس الرش .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف بالبكتيريون سمل الفيلم
الغير حاف بالبكتيريون معدل الفرد النظري
(م² / لتر)

أدنى سمل	أقصى سمل	مطابق
40	50	45
100	125	112.5
8	10	9

مواصفات المنتج الفنية

زمن التجفيف:

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سماكة الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي: 30 دقيقة (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 8 ساعات (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترن :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ومواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الجديدة:

- طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 100 أو جي 101 .
 - طلاء 2 - 3 طبقات معجون جي 500 .
 - طلاء 1 طبقة ون كوت .
 - طلاء 2 جي - سيلك جرين .

الأسطح القديمة :

- بعد الصنفرة، ينفف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماماً.
 - طلاء 1 طبقة ون كوت .
 - طلاء 2 طبقة ستوكو .

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلزيوس و 3 درجة سلزيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

- 1- معدل الفرد الفعلي يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح، أدوات التطبيق، مسامية السطح و درجة الحرارة ... الخ.
 - 2 - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح.
 - 3 - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة.

التخزين :

- عاملان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
 - يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية ويعيدها عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
 - يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.

- يجب تحبب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والuboat الفائضة لاي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملحوظة :

النفايات والعيوب الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح: المعلومات المأداة في هذه الماخصفات الفنية هي، أفضلاً، ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية.

شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .
اصدار بهذه 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجن . تعاون البيانات هذه محا ، مداد العذا ، تعال ، مادة العذا ، تم اصدارها سابقا .