



G. A. E Paints
دهانات جي إل اي

دهانات علامات الطرق

مواصفات المنتج الفنية دهان آفرو 100

وصف المنتج :

دهان بلاستيك مائي عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على الأكريليك النقي 100 % مصمم خصيصا للأرصفة والبردورات يتميز بالمتانة العالية والمقاومة الفائقة للظروف الجوية متوفرا باللون الأبيض والأصفر والأسود والألوان الأخرى.

خصائص المنتج :

- ثباتية ممتازة للألوان .
- مقاومة ممتازة للتآكل والخدش.
- مرنة وصلابة عالية .
- سريع الجفاف .
- معدل تغطية عالية .
- إلتصاق ممتاز على الأسطح الأسمنتية والأرصفة.

نوع السطح :

- تناسب الأسطح الخرسانية والأسفلتية والأرصفة .

المواصفات الفنية :

الظهور النهائي	نصف لامع
الزوجة	5 كريس (عند درجة حرارة 25°C - 50% رطوبة) لليز (ASTM D 2014) 10 - 562) وفقا للمواصفات القياسية
الكتافة	0.05±1.20 جم / سم 3 (عند درجة حرارة 52°C - 50% رطوبة) لليز (ASTM D 2014) 13 - 1457) وفقا للمواصفات القياسية
نسبة الماء الصلب بالحجم	%2 ± 33
مقاومة الغسيل	أكثر من 20000 دورة غسيل

طريقة التطبيق :

مخفف ونسبة المقترن بالحجم : ماء (10-15 %) أدوات التطبيق : الرولة - الفرشاة - مسدس الرش .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الفيلم الجاف باليكرونون سماكة الفيلم الغير جاف باليكرونون معدل الفرد النظري (م² / لتر)

أدنى سماكة	أقصى سماكة	مطابق
30	40	35
90.9	121.2	106.6
8 - 11		9.43



G. L. E Paints
دهانات جی ال اے

دهانات علامات الطرق

مواصفات المنتج الفنية

زمن التجفيف :

زمن التجفيف عامّة يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سكّن الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 10 دقائق (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 3 ساعة (حد أدنى)

جفاف تام : 8 ساعات

نظام الطلاء المقترن :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ومواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الجديدة:

طبقة من برايمري جي 101

طلاء 2 طبقة من دهان آفرو 100

شروط التطبيق :

- يجب إزالة الطلاء القديم بالكامل من الأسطح المطلية مسبقاً.
 - يجب أن يكون السطح صليباً و خالياً من الثقوب و النتوءات وأي مناطق هشة .
 - يجب التأكد من أن السطح نظيف و جاف و خالي من الروائح و الأوساخ و الغبار .
 - معالجة الشقوق والثقوب الصغيرة بمادة مائة مناسبة قبل البدء بالطلاء مثل (معجون خارجي) .
 - يجب تقليب الطلاء جيداً قبل الاستخدام .
 - لا تقم بطلاء الطبقة التالية إلا إذا كانت الطبقة السابقة جافة تماماً .
 - يجب ألا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°C و أن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 %
 - درجة قلوية السطح 9°C كحد أقصى .

التخزين:

- عاماً من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
 - يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
 - يجب غلق العيوب باحكام بعد استعمالها .

ارشادات الاستعمال والسلامة :

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفاثات والعيomas الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانون مراقبة التلوث وحماية البيئة.

સુધી

العلومات الواردة في هذه الواصلات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية.
شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجن غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات.

أهلاً بكم في عام 2024، نشكركم على دعمكم المستمر لـ«البنك العربي»، ونحيطكم علماً بأننا قد ألغينا جميع الأموال الموقتة المودعة لدى البنك.