



G. L. E. Paints
دهانات جي إل اي

مواصفات المنتج الفنية كريستال رووك

وصف المنتج :

طلاء مائي عالي الجودة. مصنع من مستحلب أكريليك كوبوليمر 100% نقي، ويحتوي على حبيبات خشنة لتعطي مظهر حجري فخم.

خصائص المنتج :

- سهولة فائقة في التطبيق .
- قدرة التصاق عالية .
- يتميز بمظهره العماري الفريد المستوحى من صخور الترافرتين .
- يحتوي على حبيبات خشنة يضفي عليه لمسة حجرية فخمة .
- مظهره الحجري الأصيل وملمسه المميز يجعله اللمسة النهاية للمنازل الحديثة والتقليدية .

الإستخدام :

مناسب للإستخدام على الأسطح الخارجية.

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية...الخ .

المواصفات الفنية :

الظهر النهائي	اللون
جري	اللون متعددة
اللون	اللون
الزوجة	كريس (عند درجة حرارة 25°C) 10 ± 250 مم %50-52 رطوبة وفقاً للمواصفات القياسية ASTM D (2014) 10 - 562
الكتافة	0.05 ± 1.70 جم / سم³ (عند درجة حرارة 25°C) 52-50 مم %50-52 رطوبة وفقاً للمواصفات القياسية ASTM D (2014) 13 - 1457
نسبة المواد الصلب بالحجم	%57 ± 2
نقطة الوميض	غير قابل للأشتعال

طريقة التطبيق :

المخفف ونسبة المقترن بالحجم : ماء (10 - 15 %)

ادوات التطبيق : سباتيلا - السكين .

سمك الغيلم ومعدل الفرد :

يعتمد معدل الفرد على سماكة الطبقة المطبقة، ونوع اللمسن، ومسامية السطح، والعيوب، ودرجة الحرارة، والهدر أثناء الطلاء، إلخ.

تراوح الحاجة إلى الطلاء بين 0.8 - 1 كجم/م².



G. L. E Paints
دهانات جی ال اے

مواصفات المنتج الفنية كريستال رووك

زمن التجفيف :

يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سماكة الفيلم واختيار الألوان وعدد طبقات الطلاء.

جفاف تام : 3 ساعات (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 3 ساعات (حد أدنى)

نظام الطلاء المقترن :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية الجديدة:

- طلاء 1 طبقة برايمر جي 101 .
 - طلاء 2 طبقة كريستال رووك .

الأسطح القديمة:

- بعد الصنفرة، ينفف السطح بالماء والمنظف وتأكد من أن السطح جاف وناعم تماماً.
 - طلاء 2 طبقة كريستال رووك.

شروط التطبيق :

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح المراد دهانه عن 10 درجة سلزيوس و 3 درجه سلزيوس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة .

- ١- معدل الفرد الفعلى يتوقف على عدة عوامل مثل حالة السطح ، أدوات التطبيق ، مسامية السطح و درجة الحرارة ... الخ.
 - ٢ - يمكن تحقيق أقصى معدل انتشار لطبقة واحدة بتقليل سماكة الفيلم الجاف و العكس صحيح .
 - ٣ - يجب خلط الطلاء قبل الاستخدام إذا كان مصنوعاً من دفعات مختلفة .

التخزين :

- عاماً من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
 - يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة البشرة .
 - يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملحوظة

النفاثات والعيomas الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانون مراقبة التلوث وحماية البيئة.

٢٥٣

المعلومات الواردة في هذه الموصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية.

شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجين غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات.

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار.

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجن ومواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا.