



G. E. Paints
دهانات جي إل اي

دهانات علامات الطرق

مواصفات المنتج الفنية فلوريست بىنت

وصف المنتج :

طلاء متخصص عالي الأداء يستخدم لتحديد خطوط الطرق بوضوح وفعالية، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو أثناء الليل. يتميز بسطوعه العالي وخصائصه المضيئة، حيث يعكس الضوء الطبيعي أو الصناعي لإنتاج توهج واضح، مما يعزز الرؤية وسلامة الطرق.

خصائص المنتج :

- ثباتية ممتازة للألوان .
- توهج ممتاز عن التعرض للضوء ليلاً أو نهاراً .
- مرنة وصلبة عالية .
- سريع الجفاف .
- معدل تغطية عالية
- إلتصاق ممتاز على الأسطح الأسمانية والأرصفة.

نوع السطح :

- تناسب الأسطح الخرسانية والأسفلتية والأرصفة ومواقف السيارات .

المواصفات الفنية :

النهاي	الظهر
اللون	أبيض ، أصفر ، برتقالي ، أحمر ، أخضر وأزرق
الكتافة	0.94 ± 0.02
نسبة المواد الصلب بالحجم	%2 ± 38
نقطة الوميض	$32^{\circ} c$

طريقة التطبيق :

مخلف ونسبة المقترن بالحجم : ثغر أدوات التطبيق: الرولة - الفرشاة - مسدس الرش .

سمك الفيلم ومعدل الفرد :

سمك الطبقة الجافة لكل طبقة 30 ميكرون.
التغطية النظرية عند 30 ميكرون سماكة طبقة جافة $12.0 m^2 / لتر$.



G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. اي

دهانات علامات الطرق

مواصفات المنتج الفنية فلوريست بینت

زمن التجفيف :

زمن التجفيف عامه يعتمد على تيار الهواء، درجة الحرارة، سمك الفيلم واختيار الالوان وعدد طبقات الطلاء .

جفاف سطحي : 30 دقيقة (حد أدنى)

إعادة الطلاء : 8 ساعات (حد أدنى)

جفاف تام : 8 ساعات

نظام الطلاء المقترن :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت ومواد دهنية ... إلخ .

الاسطح الجديدة :

طلاء 2 طبقة من فلوريست بینت

شروط التطبيق :

- يجب إزالة الطلاء القديم بالكامل من الأسطح المطلية مسبقا .
- يجب أن يكون السطح صليبا و خاليا من الثقوب و النتوءات وأي مناطق هشة .
- يجب التأكد من أن السطح نظيف و جاف و خالي من الرؤائد و الأوساخ و الغبار .
- معالجة الشقوق والثقوب الصغيرة بمادة مائة مناسبة قبل البدء بالطلاء مثل (معجون خارجي) .
- يجب تقليب الطلاء جيدا قبل الاستخدام .
- لا تقوم بطلاء الطبقة التالية إلا إذا كانت الطبقة السابقة جافة تماما .
- يجب لا نقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°C و ان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70 %
- درجة قلوية السطح 9°C كحد أقصى .

التخزين :

- عمان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
- يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
- يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

- يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تحجب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملحوظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات العملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا.

