



G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. اي

مواصفات المنتج الفنية إيبوكسي زنك ريتش

وصف المنتج :

دهان إيبوكسي تحضيري نهائى عالي البنائية مقاوم للتأكل و الصدأ للحديد والصلب مكون من مركبين يحتوى على المذىيات أساسه راتنج الإيبوكسي ومصلب أميني خاصي ومحضبات من فوسفات الزنك.

الاستخدام :

- 1 - دهان جميع انواع الحديد والمشغولات المعدنية .
- 2 - دهان الصهاريج والمواسير والماكينات والهياكل المعدنية المعرضة لتأثير العوامل الكيميائية .
- 3 - دهان منشآت الطرق والكباري ومحطات المياه والصرف الصحي .
- 4 - معالجة وحماية حديد التسليح للخرسانة من الصدأ .
- 5 - دهان ابراج كهربائية الضغط العالى وحديد الهنجر

المواصفات الفنية :

اللون	رمادي - أبيض والوان أخرى
الكتافه	كجم / لتر (عند درجة حرارة 52°م - 50% رطوبة 0.05± 1.25) وفقاً للمواصفات القياسية (ASTM D 13 - 1457)
نسبة الخلط	1.25 B : 8.1 A
نسبة المواد الصلبة	% 75
زمن التشغيل	3 ساعات

طريقة التطبيق :

المحفف : ثر

ادوات التطبيق : الرولة ، مسدس الرش ، الفرشاة .

زمن التجفيف :

حلف سطحي : ساعتان (حد أدنى)

حلف تام : 10 ساعات (حد أدنى)

التخزين :

عامان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .

يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .

يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج. يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.

يجب تحنيب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.

ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.

يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأى جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفاثات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

العلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناء على الاختبارات المعملية و الخبرة العملية .

شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسؤولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .

تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .

إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم اصدارها سابقا.



المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف: 0553201818 - س.ت: 0112987774 - 1010214625

لمزيد من المعلومات يرجى المراسلة على البريد الإلكتروني: info@glepaints.com or sales@glepaints.com

أو زرارة موقعنا الإلكتروني: www.glepaints.com

G. L. E. Paints
دهانات جي. إل. اي