G . L . E Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية
بروفايل شيلد

وصف المنتج :

دهان خارجي عالي الجودة ذو معدل فرد عالي قائم على الماء يعتمد على الأكريليك كوبوليمر نقي بنسبة 100 % مع اداء فائق للتعرض الخارجيبسبب المقاومة الممتازة للأشعة فوق البنفسيجية و مقاومة الطقس و الأحتفاظ بالألوان فترة طويلة يحتوي هذا المنتج على مزيج من المواد الخاصة والركام الصلب لتوفير مظهر جذاب ذو ملمس متوسط ومتانة عالية متوفر باللون الأبيض و الوان أخرى .

خصائص المنتج :

- تغطية ممتازة وقوة إخفاء .
- امتصاص جيد للمياه , وانتقال بخار الماء .
- مقاومة القلويات لدرجات الحرارة المتغيرة والتلوث .
- سد الفجوات و إخفاء العيوب في الجدران .
- يوفر مستوى جيد من الصلابة .
- ثباتية ممتازة للألوان .
- قوة التصاق ممتازة مع الأسطح .
- سهولة التطبيق والتشكيل .

الإستخدام :

يستخدم في التطبيقات الخارجية , على الأسطح الأسمنتية والخرسانية .

نوع السطح :

الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية...الخ .

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي 5 ساعات .
- إعادة الطلا ء 10 ساعات .
- الجفاف التام 24 ساعة .

معدل الإنتشـــار

- بروفايل شيـلد 2mm 30kg / m2 13 - 12
- بروفايل شيـلد 3mm 30kg / m2 13 - 12

المخفف المقترح : الماء العذب (حسب الحاجة , ويعتمد على الشكل المطلوب) .

معدل الفرد : 2 - 2.10 كجم / م 2

نظام الطلاء المقترح :

الاسطح (الجديدة والقديمة) يجب أن تكون نظيفة وخالية من أي أتربة ، زيوت، مواد دهنية ... إلخ .

الأسطح الأسمنتية الجديدة :

- طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 100 .
- طلاء طبقة واحدة بروفايل شيلد .

G . L . E Paints
دهانات جي . إل . إي

مواصفات المنتج الفنية
بروفايل شيلد

الأسطح القديمة :

• إزالة الدهان القديم ، ثم ينظف السطح بالماء والمنظف .
• تأكد من أن السطح جاف وناعم تماماً .
• طلاء طبقة واحدة من برايمر جي 100 .
• طلاء طبقة واحدة بروفايل شيلد .

ملاحظات تطبيق المنتج :

• يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء التطبيق وفي مرحلة الجفاف .
• تأكد من أن السطح لا يتعرض لتسرب الماء و أن لا يتلامس مباشرةً مع الماء حتى يجف المنتج تماما .
• لإستخدام المنتج، يجب مرور حد أدنى 10 أيام من وقت تنفيذ الطبقة الأسمنتية.
• لا ينصح بإستخدام المنتج تحت أشعة الشمس المباشرة على السطح المراد دهانه أو عندما تتجاوز درجة الحرارة 40 °م،
كذلك أن لا تقل درجة حرارة السطح عن 5 °م.

يتوفر المنتج :

• بروفايل شيلد 2 .
• بروفايل شيلد 3 .

التخزين :

• عامان من تاريخ الانتاج بشرط مراعاة ظروف التخزين المناسبة .
• يجب تخزين المنتج في مكان بارد جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة .
• يجب غلق العبوات بإحكام بعد استعمالها .

إرشادات الاستعمال والسلامة :

• يرجى قراءة و اتباع تعليمات الصحة و السلامة الموجودة على العبوة، و كذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
• يجب تجنب ملامسة الدهان للعين و الجلد أو استنشاق رذاذه و أبخرته في أثناء التطبيق.
• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان و العبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

توضيح :

المعلومات الواردة في هذه المواصفات الفنية هي أفضل ما ورد لدينا من معرفة بناءا على الاختبارات المعملية و الخبرة العملية .
شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين غير مسئولة عن أي نتائج قد تنشأ في حالة عدم اتباع التعليمات .
تحتفظ الشركة بحق تغيير البيانات الواردة دون سابق إخطار .
إصدار يونيو 2024 شركة الخطوط الذهبية للدهانات و المعاجين و مواد العزل . تحل ورقة البيانات هذه محل تلك التي تم إصدارها سابقا.